

LOCTITE®



Těsnění na příruby k okamžitému použití

Pro všeobecné použití

Léty prověřená technologie těsnění od firmy Henkel - skvělé řešení těsnění, které splňuje všechny vaše požadavky



- Loctite® SI 5980 vynikající na příruby, trvale vystavené kontaktu s olejem
- Loctite® SI 5660 dlouhodobá odolnost vůči vodě a glykolu
- Loctite® SI 5990 vynikající do prostředí s vysokou teplotou



Nové balení

Hlavní výhody

- Na všechny typy přírub včetně kovových, plastových, litinových, i jejich kombinace
- Bezpečné složení
- Může nahradit vysekávané papírové nebo korkové těsnění
- Neutrální vytvrzování
- Malý zápach
- Nekorozivní
- Dlouhodobá odolnost
- V kartuši k okamžitému použití



Kartuše “K okamžitému použití” nevyžaduje žádné dodatečné nástroje a umožňuje nanášení s velkou přesností a nastavitelnou rychlostí toku.



Excellence is our Passion

Těsnění na příruby k okamžitému použití

Pro všeobecné použití



Tato vysoce pružná těsnění s vynikající adhezí ke všem důležitým povrchům splňují všechny vaše požadavky na opravy a údržbu. Tato nová řada těsnění založená na ověřených technologiích těsnění je odpovědí na všechny vaše potřeby!

Zlepšete vaše podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s produkty Henkel

Loctite® zajišťuje trvalé utěsnění k ochraně před únikem nebezpečných kapalin. Bezpečnost a ochrana zdraví rovněž znamená, že naše vysoce kvalitní prémiové silikony nabízejí neutrální vytvrzení bez jakéhokoli zápachu a bezpečnou manipulaci. A konečně tato nová řada těsnění bez označení „Nebezpečný“ poskytuje snadnou manipulaci při zachování maximální bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to bez jakéhokoli snížení výkonu.

Specifické potřeby – specifická řešení



Olej

Loctite® SI 5980

Černý silikon s vysokým výkonem

Na příruby vystavené trvalému kontaktu s olejem, např. převodovky, olejové vany atd.



Velikost balení	IDH č.
Blistr 40 ml	1718284
Tuba 100 ml	1717857
Kartuše k okamžitému použití 200 ml	1299784
Kartuše 300 ml	1716829



Voda a glykol

Loctite® SI 5660

Šedý silikon s vysokým výkonem

Na příruby s dlouhodobou odolností vůči vodě a glykolu, např. vodní čerpadla, chladicí systémy atd.



Velikost balení	IDH č.
Blistr 40 ml	1718240
Tuba 100 ml	1717638
Kartuše k okamžitému použití 200 ml	1721267
Kartuše 300 ml	1717493



Až do 300 °C

Loctite® SI 5990

Silikon v barvě mědi s vysokým výkonem

Na příruby vystavené vysokým teplotám (až do 300 °C), např. turbodmychadla, výfukové systémy atd.



Velikost balení	IDH č.
Blistr 40 ml	1716588
Tuba 100 ml	1704658
Kartuše k okamžitému použití 200 ml	1721241
Kartuše 300 ml	1696686

Příklady aplikace

Těsnění kovových a plastových přírub, např. olejové vany, víko diferenciálu, kryt rozvodů, víko převodovky, vodní čerpadlo, kryt rozvodového řetězu, termostat, chladicí systém, kryt pohonů, sací potrubí.

Henkel ČR spol. s r.o.
General Industry
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
www.loctite.cz